

# オートプレス機能付き、 ハイパワースタンダードシュレツダ。

## SX-408CR



スイングレベル機構付き

グリーン購入法  
適合品

●刃物5年間保証付き

### 主な仕様

投入幅	410mm/CP
細断形状	クロスカット
細断寸法	約3×27mm
最大細断枚数	A4上質紙:約27枚/25枚 (50/60Hz)
定格細断枚数	A4上質紙:約16枚/14枚 (50/60Hz)
電源	100V・50/60Hz
消費電力	540/620W (50/60Hz)
外形寸法	W610×D500×H900mm
質量	94kg
チップボックス容量	約92リットル

\*「CP」とは15インチ幅のコンピュータ用紙を投入できる投入口幅を表します。

¥628,000 +税

**!** ご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

販売店

### <特長>

#### ■安全性への配慮

細断時に危険が生じた場合には、投入口上部にある「安全停止スイッチ」を押すと、モーターを緊急停止することができます。



■スイングレベル機構により、スイングするリングによって、細断紙片をまんべんなく押しならすことにより、収容効率がアップし、面倒な屑ならしの手間を軽減します。

スイングレベル機構



### <便利で安全な機能の数々>

#### <主な機能>

##### オートスタート&ストップ

紙を入れると自動的に細断を始め、細断を終えると自動的に停止する便利なオートスタート/ストップ機能。

##### オートリバース

能力以上の紙を入れると自動的に逆転し、カッターやモーターへの悪影響を防止します。

##### 満杯検知

細断紙片が満杯になると、自動停止し、ランプで知らせる親切な機能。

##### 満杯アラーム

細断紙片が満杯になると、自動停止し、ブザーで知らせる親切なアラーム機能。

##### 待機電力ゼロワット

一定時間使用しないと制御部電源を切り、待機時の消費電力を0W※にカットします。※ノイズフィルターなどの漏れ電力を除いた値です。

##### 切り屑飛散防止ガード

ダストボックスからの細断紙片の飛散を最小限に抑え、クリーンなオフィス環境づくりに役立ちます。

#### <安全装置>

##### オートカット

過熱防止機能付き。モーターの温度が一定以上になると検知し自動停止します。

##### 自動運転停止機能

細断中、紙の付着などにより、投入口のセンサーが約30分間細断物を検知し続けた場合に自動停止します。

##### ドアスイッチ

運転中にドアを開けると、動作を自動的に止める安全スイッチ。

##### ブレーカー

電気回路やモーターに過電流が一定時間以上流れると自動的に電源が切れます。

##### ストッパー

万一の地震などによる機械の移動を防止し、機械損傷等の事故の危険性を低減します。

##### 安全停止スイッチ

緊急時にも素早く押せる、投入口と一体型の安全停止スイッチ。

## ナカバヤシ株式会社

オフィスアプライアンスカンパニー

【東京本社】〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5番1号 TEL 03-3558-1228  
 【大阪支社】〒599-8116 大阪府堺市東区野尻町2丁目3番地3 TEL 072-286-8090  
 【名古屋支店】〒456-0053 名古屋市熱田区一番2丁目2番6号 TEL 052-661-6151  
 【福岡支店】〒812-0051 福岡市東区箱崎心願5丁目7番11号 TEL 092-641-3661  
 【札幌営業所】TEL 011-531-1006 【仙台営業所】TEL 022-284-3045  
 【広島営業所】TEL 082-536-0250 【高松出張所】TEL 087-831-5825

<https://www.nakabayashi.co.jp/eco>